Gold Moby TR

Combinazione elettronica digitale con ritardo di apertura programmabile da 0 a 99 minuti
Combinaison électronique digitale à retardement d'ouverture réglable de 0 à 99 minutes
Digital electronic combination with time-delayed opening programmable from 0 to 99 minutes



Art. GTR/4P

Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 10 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 5 mm.
- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Alimentazione interna da rete 220 V. con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Serratura per apertura di emergenza con chiave di sicurezza a doppia mappa.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli antitaglio, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4), tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente.
- Feritoia frontale di mm 170 X 8, dotata di scivolo interno e protezione antiriperscaggio.

Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 10 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 5 mm.
- Serrure contrôlée par un code électronique à mémoire permanente.
- Microprocesseur haute technologie et de haute fiabilité.
- Alimentation sous secteur 220 Volts avec transfo (fourni), ou alimentation autonome par 4 piles alcalines 1,5 V. (non fournies).
- Dispositif de blocage magnétique avec commande affleurante.
- Contact d'alimentation externe de secours sur le clavier.
- Secours par clé d'urgence à double panneton Haute Sécurité.
- Profil spécial offre une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte.
- Protection acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes horizontaux et partie haute verticale.
- Soudure périmétrique continue.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies avec le coffre.
- Peinture époxy.
- Coffre-Fort à poser avec fente tirelire 170 x 8 mm, protégée par système anti-pêche.

Features:

- Thickness of front and door: 10 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 5 mm.
- Lock controlled by a high performing electronic code provide by non volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and solenoid.
- Power supply 220 V. through transformer supplied with the safe or with 4 internal batteries 1,5 V. alkaline (not included)
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- High security lock with double-bitted key for emergency opening.
- Saw-resistant nickel-plated rotating bolts Ø 22 mm.
- Horizontal and top vertical bolts protected by drill resistant manganese steel plate 3 mm thick.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor bolts provided.
- Painting in epoxy powder.
- Slot mm 170x8 and chute.

	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pênes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
Art.	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
GTR/4P	280	400	350	260	390	295	2	2	35,5	31
GTR/6P	430	490	350	410	480	295	3	4	56	60