SMK/8

Chiave a doppia mappa
Clé à double panneton
Double-bitted key



Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 8 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 4 mm.
- Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con 8 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- Nr. 2 ripiani interni.
- Fori di ancoraggio sulla base (4+4) e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente.

Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 8 mm. Découpe laser.
- Epaisseur corps: 4 mm.
- Serrure de haute sécurité certifiée EN 1300 à 8 gorges avec clé à double panneton.
- Clé prisonnière pênes rentrés.
- Pênes tournants en acier chromé Ø 22 mm.
- Protection avec plaques d'acier au manganèse au niveau de la serrure.
- Soudures internes réalisées par un système robotisé.
- Soudure périmétrique continue cadre/corps.
- 2 tablettes intérieures amovibles.
- Trous de fixation au dos et à la base (4+4), chevilles fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.

Features:

- Thickness of front and door: 8 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 4 mm.
- Security lock tested EN 1300, with 8 asymmetrical levers and double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts ø 22mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Internally welded by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- 2 removable internal shelves.
- Base and back fixing holes (4+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pênes N. of bolts		Peso Poids Weight	Vol.
Art.	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
SMK/8	600	430	400	590	420	350	3	4	56	85