HDE/4HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED
Combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
Motorized electronic combination with visual LED display

LED Display +Audit





Optional
C.E.U. 400

Caratteristiche:

- Spessore frontale e porta: 6 mm. Taglio laser.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre.
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+4).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

A richiesta:
- **Porta con cerniera a sinistra (HDE/4HN-SX)**

Optionals:
- **I-LED:** illuminazione interna a LED all'apertura della porta.
- **C.E.U.400:** dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.
- **AT 400:** storico degli ultimi 400 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito **(acquisto C.E.U.400 indispensabile)**.

Caractéristiques:

- Epaisseur cadre et porte: 6 mm. Découpe Laser.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure motorisée à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 4 à 6 chiffres.
- Signalisation visuelle de toutes les fonctions sur l'écran à LED bleue à 6 positions.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Visualisation sur le display des 100 dernières opérations (ouvertures / fermetures).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+4).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris noir.

Sur demande:
- **Porte ouverture vers la gauche (HDE/4HN-SX)**

En option:
- **I-LED:** éclairage intérieur à LED à l'ouverture de la porte.
- **C.E.U.400:** dispositif électronique portable utilisable pour tous les coffres-forts de l'hôtel, avec 2 codes modifiables, pour ouverture d'urgence électronique.
- **AT 400:** enregistrement et impression des 400 dernières opérations, avec la date et l'heure, en utilisant le logiciel dédié fourni **(C.E.U.400 requis)**.

Features:

- Thickness of front and door: 6 mm. Lasercut.
- Thickness of body: 2 mm.
- Motorized digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 4 to 6 digits.
- All functions are marked by high contrast 6-digit LED blue display.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Audit trail of last 100 events visible on display (opening / closings).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+4).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Black colour powder coated finishing.

On demand:
- **Left hinged door (HDE/4HN-SX)**

Options:
- **I-LED:** internal LED lighting at the door opening.
- **C.E.U.400:** portable electronic device used for all safes of the same hotel, with double changeable codes, in order to use the emergency electronic opening function.
- **AT 400:** audit trail reporting of the last 400 events with date and time. Reports can be printed by means of a supplied software. **(C.E.U.400 required)**.

	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pênes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
Art.	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D	Oriz/Horiz	Kg	Lt
HDE/4HN	200	405	410	195	400	350	2	15,5	27

Laptop 15"



- Può essere collocato un computer portatile 15" (notebook).
- Peut accueillir un ordinateur portable 15" (notebook).
- Can contain a notebook 15".